

GSC57 - GSC53N
MULTIFUNKTIONSGERÄTE
ZUR ÜBERPRÜFUNG UND
ANALYSE VON ELEKTRISCHEN
MASCHINEN UND ANLAGEN EIN-
UND DREIPHASIG

Normen und
Richtlinien

Die Geräte wurden entwickelt zum Ausführen von Messungen, Kontrollen und Analysen gem.:

VDE0105
IEC 61557
VDE0100
VDE0413
EN 50160
IEC 1010-1

Multifunktionsgeräte zur Überprüfung von:

- Kontrollen von elektrischen Anlagen
- Messungen und Analysen der Netzqualität
- Netzstörungen
- Messungen und Analysen von Umweltparametern

ALLGEMEINE MERKMALE

- Robustes Gehäuse aus einer Kombination von Kunststoff und Gummi
- Gewicht und Abmessungen:
GSC57: nur 1700 g - 225x165x105 mm
GSC53N: nur 1200 g - 225x165x105 mm
- Optischer Ausgang RS232
- Entsprechen den Auflagen zur elektromagnetischen Verträglichkeit für Messgeräte
- Batteriebetrieb und Betrieb mit externem Netzgerät
- Grafisches Display mit zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung zum Ausführen von Messungen auch bei schlechter Beleuchtung
- Einfache Benutzung
- Gerätesprache direkt umschaltbar in italienisch und deutsch.

TECHNISCHE MERKMALE

Prüfung von elektrischen Anlagen gemäß EN 61557, VDE 0100.

NIEDEROHMMESSUNG

- Prüfspannung mit offenem Schaltkreis DC 4 <math>U_0 < 24 V</math>
- Prüfstrom >0.2A ($R < 5\Omega$)
- Messbereich 0,01-99,9 Ω
- Grundgenauigkeit 2% des Ablesewertes
- Kompensation des Messleitungswiderstandes

MESSUNG DES ISOLATIONSWIDERSTANDES

- Prüfspannung 50, 100, 250, 500, 1000VDC
- Messbereich:
0,01+ 99,99 M Ω für Prüfspannung 50VDC
0,01+ 199,9 M Ω für Prüfspannung 100VDC
0,01+ 499 M Ω für Prüfspannung 250VDC
0,01+ 999 M Ω für Prüfspannung 500VDC
0,01+ 999 M Ω für Prüfspannung 1000VDC
- Grundpräzision $\pm 2\%$ des Ablesewertes



GSC57

GSC53S

GSC53N



IMP57
Zubehör für
Schleifenimpedanzmessung mit
hoher Auflösung, max. 200A
Prüfstrom



HTFLEX3003
flexible Zangen für GSC57

KONTROLLE DER AUSLÖSEZEIT UND DES AUSLÖSESTROMES DER RCD (FI-SCHALTER) (TYP A, AC, STANDARD UND SELEKTIV)

- Ansprechstrom 10-30-100-300-500 mA
- Rampe des Ansprechstroms von:
0,5 ± 1,4 I_{DN} für Typ AC
0,5 ± 2,0 I_{DN} für Typ A
- Messung der Ansprechzeit:
1/2 I_{DN}-I_{DN}-2I_{DN}-5I_{DN} und automatisch
- Grundpräzision ±10% Ablesung

MESSUNG VON NETZIMPEDANZEN UND SCHLEIFENIMPEDANZEN MIT BERECHNUNG DES MAXIMAL ANZUNEHMENDEN KURZSCHLUSSSTROMS UND ÜBERPRÜFUNG DER SCHUTZVORRICHTUNGEN IN TT- UND TN-SYSTEMEN

- Messbereich für Leitungsimpedanz Phase-Phase, Phase-Null 0,01 ± 199,9 Ω
- Messbereich bei der Schleifenimpedanz Z_{pe}, Phase-Erde: Erde 0,01±1999 Ω
- Möglichkeit zur Messung der Schleifenimpedanz Phase-Erde ohne Auslösen des Differentialschutzschalters (RCD)
- Anzeige der gemessenen Z_s-, I_{sc}-Werte
- Grundgenauigkeit 5% des Ablesewertes
- Auflösung 0.1mΩ (nur mit optionalem IMP57)

MESSUNG DES ERDUNGS- UND DES SPEZIFISCHEN ERDWIDERSTANDES

- Messung des Erdungswiderstandes mit Erdspeissen 0,01±1999Ω
- Messung des spezifischen Erdwiderstandes mit 4 Erdspeissen (nach Wenner-Mehrpunktverfahren) 0,01 Ωm±199,9 kΩm
- Messung des Schleifenwiderstandes an der Steckdose einer TT-Anlage mittels Spannungsfall
- Grundgenauigkeit 2% des Ablesewertes

Drehfeldmessung

- Spannung 100÷400V

Direkte Messung des Fehler-,Leckstromes in der Anlage

- mit Stromwandlerzange im Bereich 0÷ 1A;
- Auflösung =1mA
- Präzision ±2% Ablesung

Prüfungen an elektrischen Anlagen im medizinischen Bereich (nur für GSC57)
DURCHGANGSPRÜFUNG AN SCHUTZLEITERN

- Prüfspannung mit offenem Schaltkreis U_o < 12V
- Prüfstrom = 10A
- Messbereich 0,001÷0,999Ω
- Grundgenauigkeit 2% des Ablesewertes
- Kapazität der Batterien = ca. 500 Messungen
- Vierleitermessung

Prüfung der Netzqualität nach EN50160

Die Geräte haben, für Messungen an Ein- und Dreiphasensystemen, mit und ohne Mittelleiter, sowohl für symmetrische als auch unsymmetrische Belastungen folgende Nennwerte:

- messbare Spannung bis 600 V
- Strom über Wandlerzangen, Ausgang 1V
- Frequenz 50÷ 60 Hz
- Präzision (Gerät) ±0,5% Ablesung
- Präzision (Transistoren) ±1% Ablesung

MESSUNG UND AUFZEICHNUNG VON:

- TRMS-Wert der Spannung
- TRMS-Wert des Stroms mit Wandlerzangen
- Spannungsfrequenz
- harmonische Analyse (von Spannungen und Strömen) bis zur 49. Oberwelle
- Spannungsschwankungen über die eingestellten Grenzwerte (Einbrüche und Spitzen) mit 10ms-Mindestauflösung
- Wirkleistung

- Blindleistung
- Scheinleistung
- Wirkenergie (KW/h)
- Blindenergie (Var/h)
- cosφ
- Sichern und Speichern der Messungen mit mehr als 1 Monat Aufzeichnungskapazität bei 63 Kanälen und Intervall von 15 Min. Speicher: 2 Mbyte

Analyse von Umweltparametern

- Temperaturmessung und -aufzeichnung mit Adapter
- Feuchtigkeitsmessung und -aufzeichnung mit Adapter
- Helligkeitsmessung und -aufzeichnung mit Adapter

WAHL DER GRÖSSE/MESSUNG

Die Wahl der Größe oder des Messtyps erfolgt mit Umschalter und Wahltasten.

SOFTWARE

- Die Software zum Auslesen des Gerätes ist mit den gängigen Microsoft Windows-Plattformen kompatibel. Mindest-Hardwareanforderung:
- CPU Typ 486 oder Pentium
- 16 Mbyte RAM
- mindestens 50 Mbyte Festplattenspeicher
- Betriebssystem Windows 95/98, Windows NT, Windows 2000. XP und VISTA
- Windows-kompatible Maus.

SERIENMÄSSIGES ZUBEHÖR	<i>Mod.</i>	GSC53S	GSC53N	GSC57
- 1 Schukostecker auf 3-fach Bananenanschluß-C2033X		●	●	●
- Set 4 Kabel zu je 2m, 4 Krokodil-Klemmen und 2 Prüfspitzen - KITGSC5		●	●	●
- Tasche 4 Kabel Ban./Ban. und 4 Erdspeisse - KITTERRNE		●	●	●
- Netzkabel zur Prüfung mit 10A - C5700				●
- Flexible Stromwandlerzangen 1000-3000A (Ø154mm), 3 Stück - HTFLEX33			●	
- Netzgerät für Aufzeichnungsprüfungen - A0050		●	●	
- Software (auf CD-ROM) – TOPVIEW		●	●	●
- USB-Kabel - C2006		●	●	●
- Transporttasche - BORSA2051		●	●	●
- Kalibrierzertifikat ISO9000		●	●	●
- Handbuch deutsch		●	●	●

OPTIONALES ZUBEHÖR	<i>Mod.</i>	GSC53S	GSC53N	GSC57
- 3 flexible Stromwandler 300-3000A/1V (Ø174mm) - HTFLEX3003		●	●	●
- Flexible Stromwandlerzangen 1000-3000A (Ø154mm), HTFLEX33		●		
- 3 flexible Stromwandler 1000A/1V (Ø154mm) - HTFLEX1000		●	●	●
- Wandlerzange für Fehlerströme (Ø54mm) - HT96U		●	●	●
- Wandlerzange für AC-Ströme bis 1000A - HT97U		●	●	●
- Zange für AC-Ströme 200-2000A (Ø70mm) - HP30C2		●	●	●
- Zange für AC-Ströme 3000A (Ø70mm) - HP30C3		●	●	●
- 4 Kabel je 5m mit Krokodilklemmen für Durchgangsmessungen 10A - C7000/05			●	●
- 4 Kabel je 10m mit Krokodilklemmen für Durchgangsmessungen 10A - C7000/10			●	●
- Wandler für primär 3x1 oder 5A Signal zu sekundär 1V Signal - HT903		●	●	●
- Wandler für Temperatur- und Feuchtigkeitsmessungen - HT52/05		●	●	●
- Wandler für Helligkeitsmessungen (Lux) - HT53/05		●	●	●
- Zubehör für Impedanz- und Schleifenwiderstandsmessung mit hoher Auflösung - IMP57		●	●	●
- Netzgerät für Aufzeichnungsprüfungen - A0050				●
- Tragegurt zum Umgehängen des Gerätes - CN0050		●	●	●