

TestPower HP 140

	HP 140
Prüfdruck max.	30 bar
Fördermenge max.	62 cm ³ /Hub
Plunger-Ø	14 mm
Kategorie	1-stufig
Gewicht	4 kg
Abmessungen (LxBxH)	240 x 145 x 610 mm

Leichte Prüfpumpe bis 30 bar mit Ablassventil, Manometer, Schlauchleitung 1 m mit Gewindeanschluss G^{1/2} A am Druckanschluss.



TestPower HP 140

TestPower UX 60

	UX 60
Prüfdruck max.	60 bar
Fördermenge max.	11 cm ³ /Hub
Plunger-Ø	20 mm
Kategorie	1-stufig
Gewicht	6,5 kg
Abmessungen (LxBxH)	500 x 180 x 330 mm

Kleine handliche Prüfpumpe bis 60 bar mit Ablassventil, Manometer, 10 l VA-Behälter und Schlauchleitung 2 m inkl., Einschraubstutzen G^{1/2} A am Druckanschluss.



TestPower UX 60

TestPower HP 220 / 300 / 500

	HP 220	HP 300	HP 500
Prüfdruck max.	100 bar	60 bar	200 bar
Fördermenge max.	15 cm ³ /Hub	28 cm ³ /Hub	79/8 cm ³ /Hub
Plunger-Ø	22 mm	30 mm	50/16 mm
Kategorie	1-stufig	1-stufig	2-stufig
Gewicht	14 kg	14 kg	18 kg
Abmessungen (LxBxH)	438 x 318 x 520 mm	438 x 318 x 520 mm	438 x 318 x 590 mm

Robuste handliche Prüfpumpe bis 200 bar mit Ablassventil, Manometer, Behälter 30l oval und Schlauchleitung 3 m. Ideal zur Prüfung kleiner Volumen. Ein- und zweistufig.



TestPower HP 500